

# ZOJE

*faz a moda*

## ZJ-C2500P-164M

Galoneira Cilíndrica com Catraca

### Características de fábrica:

Alta rotação, equipada com trançador superior e inferior e duas catracas traseiras e lubrificação automática.

Pode ser equipada com diversos tipos de aparelhos para as mais diferentes costuras.



Sistema com duas catracas traseiras



Aplicação	Barra de malhas em geral
Motor	Convencional
Potência do motor	3/4 hp
Pontos por minuto	6000 ppm
Número de agulhas	3
Distância entre agulhas	6,4 mm
Número de fios	5
Comprimento do ponto	1,4 a 4,4 mm
Número de catracas	2

**BASE PLANA FECHADA**

**ZJ-W122-364**

Alta rotação com trançador superior e inferior



**BASE PLANA FECHADA**

**ZJ2500A**

Acabamento superior. Pode ser equipada com diversos tipos de aparelhos para diferentes costuras



**BASE PLANA FECHADA**

**ZJ-W122-356-D3**

Eletrônica com corte de linha, levantador de calcador, posicionador de agulha e calcador





**BASE PLANA ABERTA**

**ZJ-W222-364**

Com trançador superior e inferior, pode ser equipada com diversos tipos de aparelhos



Aplicação	Malhas em geral	Para malhas e roupas íntimas	Materiais leves e médios	Para aplicação de viés
Motor	Convencional	Convencional	Servo Motor Ho Hsing	Convencional
Potência do motor	3/4 hp	3/4 hp	-	3/4 hp
Pontos por minuto	6000 ppm	6000 ppm	6000 ppm	6000 ppm
Número de agulhas	3	3	3	3
Distância entre agulhas	6,4 mm	5,6 mm   6,4 mm	5,6 mm	6,4 mm
Número de fios	5	5	5	5
Comprimento do ponto	1,2 a 4,0 mm	1,4 a 4,0 mm	1,2 a 4,0 mm	1,2 a 4 mm
Altura do calcador	5 mm	7 mm	5 mm	5 mm
Lubrificação automática	sim	sim	sim	sim
Trançador	superior e inferior	superior e inferior	superior e inferior	superior e inferior
Tipos de pontos				

**CILÍNDRICA ELETRÔNICA**

**ZJ-W122-356/CH-C1-D3**

Com servo Motor Ho Hsing, corte de linha, levantador e posicionador de calcador e posicionador de agulhas



**ELASTIQUEIRA BT**

**ZJ2539A**

Possui retilizador direito e catraca mecânica para regular o franzimento do elástico



**CILÍNDRICA**

**ZJ122-356/CH-C1**

Máquina com trançador superior e inferior, sem catraca

Aplicação	Materiais leves e médios	Para aplicação de elástico ou renda em lingerie
Motor	Convencional	Convencional
Potência do motor	3/4 cv	3/4 cv
Pontos por minuto	6000 ppm	5000 ppm
Número de agulhas	3	3
Distância entre agulhas	5,6 mm	5,6 mm   6,4 mm
Número de fios	5	5
Comprimento do ponto	1,2 a 4,0 mm	1,4 a 4,2 mm
Altura do calcador	5 mm	7 mm
Auto-lubrificação	sim	sim
Trançador	superior e inferior	superior e inferior
Tipos de pontos		

Revendedor Autorizado:

**ZOJE**  
faz a moda

Conheça a linha completa: [www.zoje.com.br](http://www.zoje.com.br)

